


DuPont™ Cyrel® FAST Round EX 1450

Unité D'exposition de Manchons Sans Raccord Pour La Flexographie



[Visionnez une image haute résolution](#)

DuPont™ Cyrel® FAST Round EX 1450



[Visionnez une image haute résolution](#)

Schéma d'occupation au sol



Lancez la vidéo



Téléchargez la dernière version

[DuPont Packaging Graphics](#) continue de consolider sa position de premier fournisseur mondial de systèmes d'impression flexographiques. Nos scientifiques oeuvrent sans relâche à la mise au point de solutions uniques reposant sur des technologies innovantes, afin d'aider nos clients à développer leurs activités en exploitant pleinement le potentiel de rentabilité de l'impression d'emballages. Notre gamme de produits se compose des plaques photopolymère de marque Cyrel® ([analogiques](#) et numériques), des systèmes de gravure de plaques Cyrel®, [des manchons Cyrel® round](#), des [systèmes de montage de plaques Cyrel®](#) et [du processeur thermique révolutionnaire Cyrel® FAST](#).

Les systèmes DuPont™ Cyrel® : Une qualité plus élevée et une rapidité accrue

Cyrel® FAST Round EX 1450 est conçu pour répondre aux principaux besoins des Utilisateurs : installation, suivi, maintenance et fonctionnement aisés. Par ailleurs, la robustesse ainsi qu'une rentabilité et fiabilité extrêmes le caractérisent.

DuPont™ Cyrel® FAST Round EX 1450

Avantages majeurs

- Dimensions maximales du manchon 1.450 x 1.000 mm
- Temps d'accès extrêmement rapide
- Respect de l'environnement
- Grande précision de repérage lors de l'impression
- Très bonne résistance sur de longs tirages
- Robustesse, maintenance facile
- Productivité optimale
- Encombrement réduit de l'équipement

Caractéristiques

DuPont™ Cyrel® FAST round EX 1450 est une unité d'exposition de manchons sans raccord hautement productive. Elle complète le système Cyrel® FAST round.

Cyrel® FAST round EX 1450 expose en moins de 10 minutes un manchon photopolymère sans raccord, quelle que soit sa dimension.

Cyrel® FAST round EX 1450, grâce à son design vertical et son haut niveau d'automatisation, est très simple d'utilisation. Aucun outil spécifique n'est requis pour la fixation des manchons, ce qui simplifie leur manipulation. Par ailleurs, son faible encombrement est un atout.

La technologie optimise et accélère la production de manchons de haute qualité, en conjuguant efficacité et rapidité de la gravure numérique des manchons aux avantages écologiques du traitement thermique à sec.

Les manchons numériques de DuPont conçus pour la gravure thermique, assurent une reproduction irréprochable des trames fines, des traits, et des aplats.

DuPont™ Cyrel® FAST Round EX 1450

Unité D'exposition de Manchons Sans Raccord Pour La Flexographie

Spécifications		
Caractéristiques	Détails	Remarques
Nom de l'équipement	DuPont™ Cyrel® FAST Round EX 1450	Unité d'exposition de manchons sans raccord pour la flexographie
Numéro d'article SAP	D14466727	
Largeur de manchon nominale max.	1.450 mm (57 pouces)	
Largeur de manchon nominale mini.	300 mm (11,8 pouces)	
Répétition max. nominale du manchon	1.000 mm (39,3 pouces)	
Répétition mini. nominale du manchon	330 mm (12,9 pouces)	
Épaisseur manchon	Thin 1.573 mm / Classic 3.165 mm	
Alimentation électrique (configurable sur site)	400 V ~ 3 / N / PE / 50/60 Hz	
Puissance (nominale)	4 kW	
Intensité (charge nominale)	7,5 A	
Mise à la terre	Connexion de 16 mm² sur le châssis	
Extraction	Ø 100 mm (3,94 pouces)	Max. 150 m³ / h
Conditions ambiantes	Plage de températures : 18° à 27°C (65°F à 80°F)	Humidité relative de 20% à 80% sans condensation
L'air comprimé		
Dimensions	Décaissé L 1.900 mm (74,8 pouces) P 818 mm (32,2 pouces) H 2.277 mm (89,65 pouces)	Caissé 2.240 mm (88,19 pouces) 1.200 mm (47,24 pouces) 2.540 mm (100 pouces)
Poids	500 kg (1.102 lbs)	870 kg (1.918 lbs)
Couleur	DuPont Gris & DuPont Rouge	

Pour plus d'informations, consultez le site www.cyrel.fr ou prenez contact avec votre spécialiste Cyrel®.

www.cyrel.fr

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
DuPont Electronics & Communications
Hugenottenallee 175
63263 Neu-Isenburg
Germany
Tel: +49 (0) 6102 18 1592

Du Pont de Nemours (France) S.A.S.
23/25 rue Delarivière Lefoullon
Défense Plaza – Défense 9
92 800 PUTEAUX
France
Tél: +33 1 41 97 44 00